

Eleva

masa de examinare

12154 Masa de examinare constă dintr-un cadru metalic și o platformă saltea cu 1, 2 sau 3 secțiuni. Sistemul reglabil pe înălțime crește confortul ergonomic atât al pacientului, cât și al medicului.

Suport

- Cadru tubular dreptunghiular.
- Ajustare stabilă a înălțimii, absolut verticală, prin intermediul unui sistem de tip foarfecă.
- Pedală de design pentru activarea mecanismului de frânare (*).
- Capătul inferior al cadrului este echipat cu o placă de protecție din oțel inoxidabil (*).

Platforma saltea

- Platformă saltea cu 1, 2 (*) sau 3 (*) secțiuni.
- Platforma saltea este tapițată cu spumă ignifugă. Spuma are grosime de 40 mm și o densitate de 45 kg/m³.
- Finisată cu piele artificială.
- Platformă saltea cu 2 secțiuni (*) cu tetieră, spătar scurt sau spătar lung.
- Platformă saltea cu 3 secțiuni (*) cu tetieră și alegere între spătar scurt sau lung.
- Spătarul (*) poate fi ajustat manual până la ± 85° prin intermediul unui piston.
- Tetiera (*) poate fi înclinată manual în sus sau în jos prin intermediul unui piston (-40° până la +40°).
- Secțiunea de șezut poate fi ajustată manual cu ajutorul unui reglaj telescopic.

Manipulări

- Tetiera și spătarul pot fi înclinate cu ajutorul unor pistoane.
- Pistonul care înclină tetiera poate fi activat cu ajutorul unei manete situate pe partea laterală a tetierei.
- Spătarul poate fi înclinat cu ajutorul unei manete situate pe ambele părți ale mesei de examinare.

Funcții electrice

- Ajustarea înălțimii poate fi activată cu ajutorul unei pedale de picior care poate fi poziționată liber pe podea.
- Ajustarea electrică a spătarului (*) poate fi activată cu ajutorul unei pedale duble de picior.

Culori

Referință la gama noastră extinsă de culori. Mostrele sunt disponibile la cerere.

Accesorii

Referință la lista de accesorii.



Dimensiuni și date tehnice

- Lățime: 70 cm
- Lungime: depinde de tipul de platformă pacient
- Variația înălțimii: ± 50 cm - ± 105 cm
- Garda la sol: 75 mm
- Greutate (fără opționale): 74 kg
- Sarcina de lucru sigură: 200 kg
- Tetiera (*) se poate înclina între -40° și +40°
- Spătarul (*) poate fi ajustat până la 85°







Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică RAL 7035.
- Spumă ignifugă.
- Tapiterie: a se vedea colecția.
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

Opționale

- Model pentru ginecologie (numai cu spătar lung).
- Mânere.
- Roți ascuse Ø 50 mm cu capace sintetice, frânată câte 2.
- Roți Ø 100 mm, frânată câte 2 (variația înălțimii +5 cm).
- Șina DIN/șina DIN XL (cap, picioare, cap și picioare)
- Stativ de perfuzie (cu fixare inclusă).
- Suport braț (cu fixare inclusă).
- Lampă medicală.
- Protecții laterale.
- Suport rolă de hârtie.
- Ajustare electrică a spătarului.
- Orificiu pentru nas în tetieră sau în versiunea cu 2 secțiuni cu spătar scurt.
- Pernă pentru gât și/sau suport lombar.
- Conexiune echipotențială.
- Placă de protecție din oțel inoxidabil.
- Platformă saltea viscoelastică (Comfort Plus)..
- Baterie (Li-Ion sau plumb-acid).
- Tavă detașabilă (numai cu spătar lung).
- Husă de protecție secțiunea picioare (nu este disponibilă la versiunile cu spătar lung).
- Ajutare electrică cu ajutorul unei telecomenzi.



(*) Opțional

