

# Aron+ spitalizare de zi

**13360** Datorită platformei sale înguste, patul Aron de spitalizare de zi este ideal pentru utilizare în ambulatorii și oferă calitate optime în materie de estetică, întreținere și funcționalitate.

## Cadru inferior

- Cadru cu 2 bare laterale din aluminiu anodizat și 2 bare transversale din oțel.
- Ajustarea înălțimii prin intermediul a 2 coloane de ridicare telescopice.
- Ajustare Trendelenburg și Trendelenburg invers până la  $\pm 16^\circ$ .
- Roți Integral S Ø 150 mm cu rulmenți de precizie și mecanism central de frânare.
- Pedală pentru activarea mecanismului central de frânare sau blocarea direcțională.
- Pedala de frână accesibilă în toate pozițiile patului.
- Finisat cu capac sintetic.
- Cadru deschis pentru mai bună accesibilitate sub pat și curățare mai ușoară.

## Platforma saltea

- Platformă pentru saltea cu 3 sau 4 (\*) secțiuni.
- Spătarul este ajustabil electric până la  $\pm 70^\circ$  cu autoregresie.
- Spătarul este echipat cu un indicator de înclinare.
- Secțiunea genunchi este ajustabilă electric până la  $\pm 34^\circ$  (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea picioare este ajustabilă manual pentru poziția Fowler (la versiunea cu 4 secțiuni).
- Secțiunea gambe este ajustabilă manual până la  $14^\circ$  (la versiunea cu 3 secțiuni).
- Manipulările electrice ale secțiunilor platformei saltea sunt echipate cu o clemă de siguranță.
- Secțiuni detașabile platformă saltea din laminat solid de 6 mm.
- Prevăzută cu orificii pentru curele de imobilizare.
- Spătarul și secțiunea picioare sunt echipate cu suporturi integrate pentru saltea.
- Extensie telescopică a patului de până la 20 cm.
- Bumpere de protecție integrate la cele 4 colțuri.
- Suporturi de fixare stativ de perfuzii sau stâlp de ridicare la cele 4 colțuri.
- Targa este echipată standard cu panouri de pat Vela; mânerul de împingere (\*) sunt opționale.
- Bare laterale din aluminiu cu șină integrată și 4 cârlige de accesorii pe fiecare parte.
- Jgheab pentru cabluri încorporat.

## Funcții electrice

- Funcțiile electrice pot fi activate prin intermediul telecomenzii sau a (mini-)panoului de comandă (\*).
- Următoarele funcții sunt posibile prin intermediul unor combinații de taste de pe telecomandă:
  - Trendelenburg
  - Blocare / deblocare totală (după 3 sec.)
  - CPR
  - Înălțime de transport ajustabilă personal
- Telecomanda este echipată cu o funcție de dormit preprogramată și buton pentru lumina de sub pat (\*).
- (Mini-)panoul de comandă asistentă (\*) permite blocarea selectivă a mai multor funcții electrice.
- Telecomanda opțională cu blocare selectivă (\*) permite blocarea selectivă a mai multor funcții prin intermediul unei chei magnetice.

### Tipuri de panouri

- Vela
- Jaro (\*)
- Mânere de împingere (\*)

### Protecții laterale

- Atmosphere (\*)
- Trix (\* numai cu panou Jaro, lățime: +1 cm)

### Accesorii


Referință la lista de accesorii.

(\*) Opțional



## Dimensiuni și date tehnice

- Lățime: 93 cm, Lungime: 212 cm
- Variația înălțimii platformei saltea (roți Ø 150 mm):  $\pm 40,5$  cm -  $\pm 80,5$  cm
- Sarcina de lucru sigură: 250 kg
- Greutate (fără opționale): 140 kg
- Dimensiuni platformă saltea: 200 x 79 cm
- Saltea: 195 x 78 cm, grosime: 12 - 16 cm



## Materiale și finisaje

- Metal: vopsea epoxidică RAL 9006 aluminiu alb, aluminiu, cromat (\*).
- Material sintetic.
- Laminat solid.
- Puncte de articulație cu rulmenți sintetici (= nu necesită întreținere).
- Rezistență la produsele de curățare obișnuite.

Pentru informații suplimentare despre **materiale** și **construcție**: consultați documentele disponibile.

## Opționale

- Protecție electrică Clasa I.
- Mânere de împingere.
- Platformă saltea cu 4 secțiuni.
- Extensie platformă saltea până la 20 cm.
- Suport pătură (nu este posibil cu mini-panou comandă).
- Telecomandă cu sistem de blocare selectivă.
- Telecomandă iluminată.
- Mini-panou comandă asistentă (ACC).
- Panou comandă (ACO) + suport pătură extensibil.
- Lumina de noapte sub pat.
- Baterie (plumb acid sau Li-ion).
- Pedală dublă sus/jos cu protecție la cădere.
- Eliberare rapidă electromecanică (CPR).
- Alarmă de frână.
- A 5-a roată.
- Distanțier de perete.
- Pedala dublă de frână la cap.
- Roți Ø 200 mm.
- Saltea Comfort, Comfort Plus sau High Comfort.
- Saltea cu husă pentru targă.
- Șină DIN (doar la picioare cu pedala dublă de frână).

