

Siena Hospital

09556 Het Siena ziekenhuisbed biedt u een eenvoudig bed met een uiterst functioneel en doeltreffend ligvlak. Dankzij de flexibele keuze van afwerking kan dit bed naadloos gecombineerd worden met andere ziekenhuisbedden uit ons gamma.

Onderwagen

- Poten op vaste hoogte of verstelbaar in 3 standen (*).
- Het bed kan gemonteerd worden op 4 designwielen Ø 100 mm, wiel per wiel geremd (*).
- Het onderstel kan voorzien worden van een centraal remsysteem met 4 designwielen Ø 125 mm (niet in hoogte verstelbaar) (*).

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) manueel verstelbaar ligvlak.
- Het ligvlak kan voorzien worden met een elektrische verstelling (*).
- Rugsteun verstelbaar tot $\pm 70^\circ$ met autoregressie d.m.v. een gasveer.
- Kniesteun verstelbaar tot $\pm 34^\circ$ d.m.v. een gasveer (bij 4-delige uitvoering).
- Been- of voetensteun manueel verstelbaar.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Standaard uitgerust met telescopische bedverlenging tot + 20 cm.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingschulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Keuze uit 4 paneeltypes; (3 met volkunststof inzetpaneel en 1 houten bedpaneeltype).
- De lengteliggers zijn aan beide zijden voorzien van 3 kunststof accessoirehaakjes.

Bedmanipulaties

- De gasveerondersteunde rug- en knieverstelling gebeurt d.m.v. een hendel aan beide zijden van het bed.
- Elektrische rug- en beenverstelling wordt geactiveerd door een handbediening (*).
- De elektrische uitvoering kan met een vergrendeldoos voorzien worden die de elektrische functies met één knop kan uitschakelen (*).

Paneeltypes

- Vela (standaard)
- Lauro (*)
- Jaro (* enkel bij Trix)
- Senzo (*)

Onrusthekkens

- Atmosphère (*)
- Trix (enkel met Jaro-paneel) (*)

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.


(*) Optie



Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100 cm¹, Lengte: 208 cm
- Hoogte ligvlak: ± 46 cm, verstelbaar tot ± 55 cm (in 3 standen) (*).
- Veilig gewicht: 180 kg
- Gewicht (excl. uitbreidingen): 65 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm

¹ Breedte (met Jaro panelen): +2 cm



Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu.
- Volkunststof.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen en constructie**: zie onze materialenfiches.

Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- 4-delig stalen ligvlak.
- 3- of 4- delig ligvlak met uitneembare volkunststofplaten, dikte 6 mm.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Paneeltype Lauro, Jaro of Senzo.
- Onrusthekkens.
- Elektrische handbediening.
- Vergrendeldoos (ACL).
- Trendelenburgfunctie.
- Hoog/laag onderwagen Vico.
- Kunststof afdekking voor onderwagen Vico.
- Verstelbare poten in 3 standen.
- Verstelbare of niet-verstelbare poten, wielen Ø 100 mm, individueel geremd.
- Niet-verstelbare poten, wielen Ø 125 mm, centraal geremd.
- Zuurstoffleshouder (Ø 147mm, H 222 mm)

